

ISUZU D-MAX

SPACE CAB

VÝBAVA

ÚROVEŇ VÝBAVY	**BASIC** Cab u. Chassis 4WD	**BASIC** 4WD	**BASIC** 4WD	**CUSTOM** 4WD	**CUSTOM** 4WD
Převodovka	6-stupňová převodovka Manuální	6-stupňová převodovka Manuální	6-stupňová převodovka Automatická	6-stupňová převodovka Manuální	6-stupňová převodovka Automatická
Nezávazná doporučená cena bez DPH (Kč)	570.702,48 Kč	591.363,64 Kč	606.239,67 Kč	666.570,25 Kč	702.107,44 Kč
Nezávazná doporučená cena včetně DPH (Kč)	690.550,00 Kč	715.550,00 Kč	733. 550,00 Kč	806. 550,00 Kč	849.550,00 Kč
Příplatek za metalízu / Mica, cena v Kč bez DPH.*	11.550,00 Kč	11.550,00 Kč	11.550,00 Kč	11.550,00 Kč	11.550,00 Kč
Příplatek za metalízu / Mica, cena v Kč včetně DPH.*	13.975,00 Kč	13.975,00 Kč	13.975,00 Kč	13.975,00 Kč	13.975,00 Kč

ÚROVEŇ VÝBAVY	**BASIC** Cab u. Chassis 4WD	**BASIC** 4WD	**BASIC** 4WD	**CUSTOM** 4WD	**CUSTOM** 4WD
Exteriér					
Vnější zpětná zrcátka: elektricky nastavitelná a vyhřívaná	●	●	●	●	●
Vnější zpětná zrcátka: elektricky sklopná	–	–	–	●	●
Vnější zpětná zrcátka: černá / chromovaná, s integrovanými blikači	●/–	●/–	●/–	–/●	–/●
Zadní otevírací okno	●	●	●	●	●
Dveře otevírané se proti sobě	●	●	●	●	●
Tónovaná skla	●	●	●	●	●
Madlo zadního víka: černé / chromované	–/–	●/–	●/–	–/●	–/●
Vyhřívané zadní sklo	●	●	●	●	●
Mřížka chladiče: šedá / chromovaná	●/–	●/–	●/–	–/●	–/●
Nakládací plocha: upevňovací oka vnitřní	–	●	●	●	●
Přední a zadní zástěrky	●	●	●	●	●
Zadní nárazník: částečně chromovaný	–	–	–	●	●
Přední nárazník: šedý / lakovaný v barvě vozu	●/–	●/–	●/–	–/●	–/●
Zadní ochrana podvozku	●	●	●	–	–
Centrální střešní anténa	–	–	–	●	●
Bezpečnost					
Přední tažný hák	●	●	●	●	●
Airbag: řidič a spolujezdec	●	●	●	●	●
Airbag: hlavové airbagy vpředu / vzadu	●	●	●	●	●
Airbag: přední boční airbagy	●	●	●	●	●
Systém ABS s elektronickým rozdělením brzdné síly EBD	●	●	●	●	●
Asistent rozjezdu do kopce HSA a asistent pro jízdu ze svahů HDC	●	●	●	●	●
Sada nářadí a zvedák	●	●	●	●	●
Brzdový asistent	●	●	●	●	●
Třetí brzdové světlo	●	●	●	●	●
Elektronický imobilizér	●	●	●	●	●
Světlomety: projektorové světlomety	●	●	●	●	●
Vysokopevnostní rám vozidla	●	●	●	●	●
Vnitřní zrcátko se zatmavením	●	●	●	●	●
Mlhová světla přední	–	–	–	●	●
Koncová mlhová světla	●	●	●	●	●
Zadní osvětlení: horizontální / vertikální	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●
Zadní osvětlení s LED-technologií	–	–	–	●	●
Výztuha dveří proti bočnímu nárazu	●	●	●	●	●
Posilovač řízení	●	●	●	●	●
3-bodové bezpečnostní pásy: vpředu, s nastavitelnou výškou / vzadu	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Kontrola stability ESC, možnost deaktivace	●	●	●	●	●
Denní svícení s LED technologií	●	●	●	●	●
Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace	●	●	●	●	●
Vysoká torzní tuhost karoserie	●	●	●	●	●
Plnohodnotné náhradní kolo	●	●	●	●	●
Interiér					
Odkládací přihrádka v přístrojové desce	●	●	●	●	●
Odkládací přihrádka v středovém panelu	●	●	●	●	●
Odkládací síťka v opěradlech předních sedadel	–	–	–	●	●
Loketní opěrka se zásuvkou	●	●	●	●	●
Držák na kelímek na přístrojové desce, středovém panelu a dveřích	6/0	6/0	6/0	6/2	6/2
Podlaha vozidla uvnitř: textilní koberečky	●	●	●	●	●
Madla (na obou A-sloupcích)	●	●	●	●	●
Spodní odkládací přihrádka, uzamykatelná	●	●	●	●	●
Vrchní odkládací přihrádka	●	●	●	●	●
Vnitřní osvětlení: zhasínání osvětlení se zpožděním	–	–	–	●	●
Stropní svítilna s možností ztlumení	●	●	●	●	●
Osvětlení pro čtení vpředu, stropní panel včetně přihrádky na brýle	–	–	–	●	●
Věšák vzadu (v madlu)	●	●	●	●	●
Opěrky hlavy, nastavitelná výška: vpředu / vzadu	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Řídící páka: urethan / urethan s hliníkovým otvorem	●/–	●/–	●/–	–/●	–/●
Sluneční clona: pro řidiče a spolujezdce	●	●	●	●	●



ISUZU D-MAX

SPACE CAB

VÝBAVA / TECHNICKÁ DATA

ÚROVEŇ VÝBAVY		BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD
Interiér						
Sluneční clona: s držákem na parkovací lístek (řidič) / s kosmetickým zrcátkem (spolujezdec)		●/–	●/–	●/–	●/●	●/●
Zadní sedadla: sedáky, sklápěcí opěradla		●	●	●	●	●
Přední sedadla: standardní / s vylepšeným bočním vedením		●/–	●/–	●/–	–/●	–/●
Přední sedadlo řidiče: polohovatelná výška		–	–	–	●	●
Potah sedadel: základní látka / látka vyšší kvality High Grade		●/–	●/–	●/–	–/●	–/●
Funkce						
Otáčkoměr		●	●	●	●	●
Elektrické stahování předních oken, na straně řidiče s automatikou a ochranou proti skřípnutí		●	●	●	●	●
Opěrka nohy (řidič)		●	●	●	●	●
Palubní deska: standardní / osvětlená LED světly		●/–	●/–	●/–	–/●	–/●
Klimatizace: manuální		●	●	●	●	●
Reproduktory: 2x /6x		2	2	2	6	6
Regulace sklonu světlometů, manuální		●	●	●	●	●
Volant, 3-ramenný: urethan / kůže		●/–	●/–	●/–	–/●	–/●
Volant s ovládacími prvky pro tempomat		–	–	–	●	●
Výškově nastavitelný volant		●	●	●	●	●
Multifunkční informační displej		–	–	–	●	●
Pylový filtr		●	●	●	●	●
Rádio, CD/MP3, USB-/iPod® připojení vč. Bluetooth		–	–	–	●	●
Příprava pro rádio		●	●	●	–	–
Přední stěrače s proměnným intervalem		–	–	–	●	●
12V-zásuvka v přihrádce		●	●	●	●	●
Uzávěr palivové nádrže s dálkovým ovládáním		–	●	●	●	●
Tempomat		–	–	–	●	●
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		●	●	●	●	●
Motor						
Typ		Common-Rail Turbodiesel s chladičem stlačeného vzduchu				
Objem válců (ccm)		1898 ccm				
Vrtání x zdvih		80 × 94,4 mm				
Kompresní poměr		16,5				
Výkon		120 kW (163 PS) / 3.600 ot/min				
Točivý moment		360 Nm / 2.000 – 2.600 ot/min				
Systém sání		Vysoce účinné turbodmychadlo VGS				
Systém výfuku		Oxidační katalyzátor, částicový filtr, chlazené zpětné vedení spalin				
Palivový systém		Vstřikování common rail				
Převodovka						
Převodový poměr:	1. rychlostní stupeň	4,942	4,942	3,600	4,942	3,600
	2. rychlostní stupeň	2,430	2,430	2,090	2,430	2,090
	3. rychlostní stupeň	1,428	1,428	1,488	1,428	1,488
	4. rychlostní stupeň	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	5. rychlostní stupeň	0,749	0,749	0,678	0,749	0,678
	6. rychlostní stupeň	0,634	0,634	0,580	0,634	0,580
Převodový poměr: zpětný chod		4,597	4,597	3,732	4,597	3,732
Převodový poměr: Diferenciál zadní osy		4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Nejvyšší rychlost (km/h) 180		180	180	180	180	180
Terénní převod (redukce)		2,482	2,482	2,482	2,482	2,482
Spotřeba a CO^2 emise (údaje dle 715/2007/EG, údaje se mohou odlišovat v reálném provozu)						
Třída exhalací / číslo klíče / emisní nálepka		Euro 6b / 36Y0 / zelená				
CO2 emise v g/km: městský provoz		182	200	245	200	245
CO2 emise v g/km: mimoměstský provoz		192	173	182	173	182
CO2 emise v g/km: kombinace		188	183	205	183	205
Spotřeba paliva v l/100 km: městký provoz		6,9	7,6	9,3	7,6	9,3
Spotřeba paliva v l/100 km: mimo městký provoz		7,3	6,6	6,9	6,6	6,9
Spotřeba paliva v l/100 km: kombinovaná spotřeba		7,1	7,0	7,8	7,0	7,8
Vlastnosti off-road						
Přední nájezdový úhel (°)		30	30	30	30	30
Zadní nájezdový úhel (°)		–	22	22	23	23
Světlá výška mezi nápravami (mm)		270	270	270	280	280
Světlá výška pod přední nápravou (mm)		265	265	265	275	275
Světlá výška pod zadní nápravou (mm)		225	225	225	235	235
Přejezdový úhel (°)		22	22	22	22	22
Maximální boční náklon		49	49	49	49	49
Maximální brodivost (mm)		700	700	700	700	700
Hmotnost a kapacita nákladu						
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)		3500	3500	3500	3500	3500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)		750	750	750	750	750
Celková hmotnost prázdného vozidla (kg)		1844	1974	1979	1974	1979
Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: přední náprava (kg)		1158	1151	1156	1144	1149
Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: zadní náprava (kg)		686	823	823	830	830
Počet sedadel (osoby)		4	4	4	4	4



ISUZU D-MAX

SPACE CAB

TECHNICKÁ DATA

ÚROVEŇ VÝBAVY	**BASIC** Cab u. Chassis 4WD	**BASIC** 4WD	**BASIC** 4WD	**CUSTOM** 4WD	**CUSTOM** 4WD
Hmotnost a kapacita nákladu					
Objem palivové nádrže v litrech	76	76	76	76	76
Přípustné zatížení nápravy: vpředu (kg)	1350	1350	1350	1350	1350
Přípustné zatížení nápravy: vzadu (kg)	1870	1870	1870	1870	1870
Max. přípustná celková hmotnost soupravy, kombinace brzděná (kg)	6000	6000	6000	6000	6000
Max. přípustná celková hmotnost soupravy, kombinace nebrzděná (kg)	3750	3750	3750	3750	3750
Max. přípustná celková hmotnost soupravy	3000	3000	3000	3000	3000
Pneumatiky a kola					
Pneumatiky	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/60R18	255/60R18
Kola	7,0×16 – ET 33	7,0×16 – ET 33	7,0×16 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33
Disky: ocel / lehké slitiny	●/–	●/–	●/–	–/●	–/●
Rozměry					
Celková délka / max. možná délka (mm)	5090/–	5200	5200	5295	5295
Celková šířka / max. možná šířka (mm)	1860/1860	1860	1860	1860	1860
Celková výška / max. možná výška (mm)	1795/–	1780	1780	1790	1790
Rozvor kol (mm)	3095	3095	3095	3095	3095
Rozchod kol přední nápravy (mm)	1570	1570	1570	1570	1570
Rozchod kol zadní nápravy (mm)	1570	1570	1570	1570	1570
Přední převis (mm)	905	905	905	905	905
Zadní převis (mm)	–	1200	1200	1295	1295
Délka vnitřní nakládací plochy (mm)	–	1795	1795	1795	1795
Šířka vnitřní nakládací plochy (mm)	–	1530	1530	1530	1530
Šířka nakládací plochy mezi podběhy (mm)	–	1120	1120	1120	1120
Výška vnitřní nakládací plochy (mm)	–	465	465	465	465
Poloměr otáčení	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1

● sériově – Není k dispozici

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Schieferstein 11a
65439 Flörsheim, Deutschland
Tel. +49 6145 / 54 91 100
info@isuzu-sales.de

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Organizační složka Česká republika
U Prašné brány 1079/3
110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Repubic
info@isuzu-motors.cz

Stav **únor 2017**

D-MAX

isuzu-sales.com

Všechny údaje o vozidlech jsou uvedeny na základě informací v době tisku.
Změny a chyby jsou vyhrazeny. Barevné odchylky jsou podmíněny tiskem.